CATÁLOGO TÉCNICO DE PRODUTO

LUXCOR 500

Dados Químicos / Aplicações

Toner solúvel em solventes polares para ser aplicado em tintas para flexografia e rotogravura.

Possui um elevado poder tintorial o qual permite que o produto seja efetivo mesmo em aplicações que formem filmes muito finos.

A mistura entre as bases existentes possibilita a criação de uma ampla gama de cores.

Indicado para uso interno.

A tabela abaixo apresenta algumas sugestões de mistura para obtenção de diferentes cores:

	Luxcor AML	Luxcor VMM	Luxcor MGT
Amarelo	1,00		
Laranja amarelado	0,87	0,08	0,05
Laranja	0,75	0,176	0,074
Vermelho alaranjado	0,63	0,23	0,14
Vermelho	0,45	0,07	0,48
Rosa			1,00

Especificações / Propriedades típicas

Aspecto	Pó grosso de coloração intensa
Tamanho da Partícula	100 a 300 µm
Densidade (25ºC)	Aprox. 1,4 g/cm^3
Ponto de Fusão	80 - 90°C
Índice de Refração	1,6

Embalagem

Caixas de 5 e 25 kg.

Estocagem

Manter as embalagens bem fechadas em local seco, à temperatura ambiente.

Informações adicionais

Poderão ser solicitadas aos departamentos técnico ou comercial.
Telefone: +55 11 2372-8860/ 5051-5076
Site: www.fluorcolors.com.br
E-mail: pigmentos@fluorcolors.com.br

As informações constantes neste catálogo são orientativas e não devem ser entendidas como sugestão para infringir qualquer patente existente e nem como garantia de uso, devendo o cliente testar e determinar para cada tipo de aplicação a melhor condição de uso para o produto.