

**LUXCOR 500**

**Dados Químicos /  
Aplicações**

Toner solúvel em solventes polares para ser aplicado em tintas para flexografia e rotogravura.

Possui um elevado poder tintorial o qual permite que o produto seja efetivo mesmo em aplicações que formem filmes muito finos.

A mistura entre as bases existentes possibilita a criação de uma ampla gama de cores.

Indicado para uso interno.

Bases disponíveis.

AML – Amarelo
VMM – Vermelho
MGT – Magenta

**Especificações /  
Propriedades típicas**

Aspecto	Pó grosso de coloração intensa
Tamanho da Partícula	100 a 300 µm
Densidade (25°C)	aprox. 1,4 g/cm <sup>3</sup>
Ponto de Fusão °C	80 - 90
Índice de Refração	1,6

**Embalagem**

Caixas de 5 e 25 kg

**Estocagem**

Manter as embalagens bem fechadas em local seco a temperatura ambiente.

**Informações  
adicionais**

Poderão ser solicitadas junto ao nosso departamento Técnico ou Comercial. Fone : +55 11 5641-5615, Fax : +55 11 5641-3804  
E-mail [pigmentos@fluorcolors.com.br](mailto:pigmentos@fluorcolors.com.br)  
Site [www.fluorcolors.com.br](http://www.fluorcolors.com.br)

*As informações constantes neste catálogo são orientativas e não devem ser entendidas como sugestão para infringir qualquer patente existente e nem como garantia de uso, devendo o cliente testar e determinar para cada tipo de aplicação a melhor condição de uso para o produto.*