

LUXFLEX CS

**Dados Químicos /
Aplicações**

Luxflex CS é um pigmento refletivo baseado em microesferas de vidro de alto índice de refração.

Devido a uma película de alumínio metálico depositada na superfície, não necessita de fundo espelhado para desenvolver seu efeito refletivo.

Pode ser usado em sinais de tráfego, equipamento de segurança, tintas, etc.

**Especificações /
Propriedades típicas**

Aparência:.....pó acinzentado/prateado brilhante.

Tamanho de partícula:.....30 a 45µm

Densidade:.....4,1 ± 0,2g/cm³

Índice de Refração1,93 ± 0,01

Esfericidade:.....≥ 95 %

Taxa de opacidade.....≤ 5%

Embalagem

Sob consulta.

Estocagem

Manter as embalagens bem fechadas em local seco a temperatura ambiente.

**Informações
adicionais**

Poderão ser solicitadas junto ao nosso departamento Técnico ou Comercial. Fone : +55 11 5641-5615, Fax : +55 11 5641-3804
E-mail pigmentos@fluorcolors.com.br
Site www.fluorcolors.com.br

As informações constantes neste catálogo são orientativas e não devem ser entendidas como sugestão para infringir qualquer patente existente e nem como garantia de uso, devendo o cliente testar e determinar para cada tipo de aplicação a melhor condição de uso para o produto.